

E-FLITE® UMX GEE BEE R-2

Eflite®

EFLU6150 BNF BASIC



E-FLITE® UMX GEE BEE R2 - 510 mm - BNF Basic

JETZT MIT MEHR LEISTUNG - UND MEHR KONTROLLE! Die legendäre GeeBee R-2 kommt zurück mit mehr Leistung und der exklusiven AS3X - und optionalen SAFE Select Technologie. Mit diesen beiden Features lässt sich dieser Racer einfacher beherrschen und macht diesen Boliden interessanter für einen größeren Kreis von Piloten.

MAINTENANT AVEC PLUS DE PERFORMANCE - ET PLUS DE CONTRÔLE! Le légendaire Gee Bee R-2 revient avec plus de puissance et la technologie exclusive AS3X et SAFE Select en option. Avec ces deux caractéristiques, ce Racer est plus facile à maîtriser et rend ce bolide plus intéressant pour un plus grand cercle de pilotes.

	AS3X
Spannweite / Wingspan	510mm
Länge / Length	352mm
Tragflächeninhalt / Wing Area	4.7 dm ²
Fluggewicht / Flying Weight	105g
Motor / Motor	Brushless 180 Outrunner (3600KV)
benötigter Akku / needed Battery	2S LiPo 200-280mAh



FEATURES

- Einfach zu fliegender offiziell lizenzierter Golden Age Racer
- Fertig montiert aus der Box
- Spektrum 6 Kanal DSMX Empfänger
- Stabilität und Präzision mit der AS3X Technologie
- Optionale SAFE Select Funktion mit Fluglagenbegrenzung
- Leistungsfähiger 3600KV Brushless Aussenläufer
- 4 Kanal Kontrolle mit lenkbaren Spornrad
- Magnetisch gesicherte Akkuklappe
- Authentische Scale Details
- Scale Farbdesign

BENÖTIGT WIRD ZUSÄTZLICH:

- 5+ Kanal DSMX®/DSM2® Fernsteuersender
- 200-280mAh 2S LiPo Flugakku
- Kompatibles LiPo Ladegerät

FEATURES

- *Golden Age Racer, fabriqué sous licence, facile à piloter*
- *Prêt pour prendre l'envol*
- *Récepteur Spektrum DSMX à 6 canaux*
- *Stabilité et précision avec la technologie AS3X*
- *Fonction SAFE Select optionnelle avec limitation d'attitude*
- *Puissant moteur Brushless de 3600kV*
- *Commande à 4 canaux avec roue de queue orientable*
- *Trappe du compartiment de l'accu sécurisée par aimant*
- *Des détails à l'échelle authentiques*
- *Reproduction fidèle de la peinture*

SONT NÉCESSAIRES EN PLUS:

- *Télécommande à 5 canaux ou plus DSMX®/DSM2®*
- *Accu LiPo 200-280mAh 2S*
- *Chargeur LiPo compatible*

Art.-Nr./N° d'art.	Bezeichnung / Descriptif
EFLU6150	UMX GEE BEE R2 510mm - BNF Basic - AS3X